

封面

凌峰工业产品目录

工业电源控制模组 · 2026 演示版

本资料仅用于源序智能 YX-001 企业知识库智能体功能演示。

产品家族

产品系列概览

凌峰工业演示产品线包含 YX-A12 标准型控制模组与 YX-A15 增强型控制模组。两款产品均按订单确定输入电压版本。

- YX-A12：面向常规车载与轻型工业设备。
- YX-A15：面向更高功率、扩展接口与连续运行场景。

YX-A12

YX-A12 标准型

YX-A12 支持 DC 12V 与 DC 24V 两种输入电压版本，客户下单时需确认版本，不支持现场自动切换。

- 额定输出功率：120W
- 工作温度：-20°C 至 60°C
- 标准接口：2 路数字输入、1 路继电器输出
- 防护等级：IP54

YX-A15

YX-A15 增强型

YX-A15 支持 DC 24V 与 DC 48V 两种输入电压版本，适用于输出功率和接口扩展要求更高的设备。

- 额定输出功率：200W
- 工作温度：-30°C 至 70°C
- 扩展接口：4 路数字输入、2 路继电器输出、RS485
- 防护等级：IP65

型号对比

YX-A12 与 YX-A15 的主要区别

选择型号时应同时确认供电系统、输出功率、接口、防护和环境温度。

项目	YX-A12	YX-A15
输入电压	DC 12V / 24V	DC 24V / 48V
额定输出	120W	200W
接口	基础 I/O	扩展 I/O + RS485
防护等级	IP54	IP65
典型场景	常规车载、轻型设备	连续运行、复杂工业环境